

HARD HONEST WORK



CATÁLOGO DE BOTAS REDWING

▶ CALZADO INDUSTRIAL
Y CASUAL | 2022





RED WING SHOES®

Red Wing Shoes Company es una empresa americana con 115 años de existencia, la cual se ha enfocado al calzado de seguridad en varios sectores de la industria, pero sobre todo en la industria petrolera. Desde el inicio se ha conformado con los materiales y mano de obra de la más alta calidad.

Todo el calzado Red Wing cumple con las normas nacionales e internacionales, y certificaciones de acuerdo al área donde se distribuye. Es el único calzado industrial en el mundo que se fabrica en 11 diferentes anchos lo cual da como resultado que se adapte a casi todas las dimensiones del pie, midiendo el largo, ancho y empeine, así determinando el zapato más ergonómicamente posible a cada uno de los usuarios finales.

Hay más de 500 tiendas Red Wing EEUU, más de 700 distribuidores autorizados, dando presencia en más de 110 países.

En Safety Offshore of México somos una empresa dedicada a la fabricación, suministro, y distribución de equipo de seguridad y protección personal, especialmente para costa afuera.

Desde que iniciamos siempre hemos buscado brindar la máxima calidad y comodidad, es por eso que decidimos ofrecer esta marca, además de que tiene una filosofía paralela a la nuestra.

Al empezar a ofrecerla desde hace más de 20 años, logramos una cantidad de ventas que llamó la atención de Red Wing, por lo que decidió formar alianza con nosotros, otorgándonos la distribución autorizada de su calzado y su licencia de fabricación de ropa de trabajo bajo estándares de NFPA 2112 retardante a la flama y contra arco eléctrico certificado por UL.



GLOSARIO DE ICONOGRAFÍA



RESISTENTE A PERFORACIONES

Barrera de protección para actividades de alto impacto



PROTECCIÓN METATARSAL

Protección contra golpes no cubiertos por la puntera



DIELÉCTRICO

Contra riesgos eléctricos



DISIPADOR DE ESTÁTICA

Mayor nivel de resistencia al flujo eléctrico de alto voltaje



CASCO DE ACERO

Proteje contra impacto y compresión



CASCO DE ALUMINIO

Proteje contra impacto y compresión manteniendo un peso ligero.



PUNTERA NO METÁLICA

Aprobado por Estándares de Seguridad ASTM



IMPERMEABLE

Repele agua, productos químicos y fluidos corrosivos



AISLAMIENTO A BAJAS TEMPERATURAS

Capacidad para el paso del frío por conducción

8092

Homenaje a la querida familia Classic Moc, el Shop Moc Oxford ofrece un estilo de perfil bajo para usar durante todo el año con una artesanía duradera. Construido de la misma manera que el Classic Moc, presenta suelas Traction Tred, una silueta de punta Moc y una construcción Goodyear welt.



Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Regular (D)	6.5-13

8111

El Iron Ranger es un ícono estadounidense amado por su estilo destacado y su construcción duradera. Con su puntera, ganchos de velocidad y suela Vibram®, no hay forma de confundir esta leyenda de cuero.



Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Regular (D)	4.5-14
Amplio (EE)	7-12

3343

El Blacksmith es una bota amada por su gran versatilidad para el uso diario. Una puntera elegante y suave marca la pauta, y su hardware sólido adornado con cordones encerados planos es tan duradero como digno.



Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Regular (D)	4.5-14
Amplio (EE)	7-12



PROPIEDADES

EH Dieléctrico

CARACTERÍSTICAS

 SUPERSOLE

 RED WING LEATHER

 COMFORTFORCE



202

Bota dieléctrica de trabajo de 6" de altura, ofrece la durabilidad superior necesaria para trabajos en petróleo y gas, construcción, fabricación y ferrocarriles. También una excelente tracción y es altamente resistente al aceite y otros productos químicos, construcción SuperSole® Hook Well inyectada directo al corte, entresuela Porón®.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2892-18, EH



Odyssey SuperSole®


Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Estrecho (B)	9-12, 13, 14
Regular (D)	6-12, 13, 14, 15, 16
Amplio (E)	7-12, 13
Amplio (EE)	7-12, 13, 14
Amplio (H)	8-12, 13

PROPIEDADES

EH Dieléctrico

CARACTERÍSTICAS

 SUPERSOLE

 RED WING LEATHER



1105

Bota estilo vaquera "Pecos" dieléctrica, caña de 11" de altura. Fabricada en piel bovino de flor entera Briar Pit Stop Leather, construcción SuperSole® Hook Well inyectada directo al corte, suela Diamond Back, color café, entresuela Porón® y plantilla Texón.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2892-18, EH



Chevron SuperSole®

Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Estrecho (A)	10-12, 13
Estrecho (AA)	10-12, 13, 14
Estrecho (B)	8-12, 13, 14, 15
Estrecho (C)	8-12, 13
Regular (D)	6-12, 13, 14, 15, 16
Amplio (E)	7-12, 13, 14
Amplio (EE)	7-12, 13, 14
Amplio (EEE)	7-12, 13, 14



875

Bota de trabajo de 8 pulgadas de Red Wing Oro premium Cuero heredado combinado con construcción de ribete Goodyear, suela Traction Tred y calidad de triple costura.


Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Regular (D)	7-12, 13, 14, 15
Amplio (E)	6-12, 13
Amplio (EE)	8-12, 13

PROPIEDADES

EH Dieléctrico

CARACTERÍSTICAS

 SUPERSOLE

 RED WING LEATHER

 COMFORTFORCE



1132

Bota estilo vaquera "Pecos" dieléctrica, caña de 11" de altura. Fabricada en piel bovino de flor entera Briar Pit Stop Leather, construcción SuperSole® Hook Well inyectada directo al corte, suela Diamond Back, color café, entresuela Porón® y plantilla Texón.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-18, M/I/C, EH



Suela Diamond Back SuperSole®

Horma:	Tallas USA:
Estrecho (B)	9-12, 13, 14
Regular (D)	7-12, 13, 14, 15
Amplio (E)	8-11
Amplio (EE)	7-12

En Stock
 Sobre pedido



877

Bota de trabajo de 8 pulgadas de Red Wing Oro premium Cuero heredado combinado con construcción de ribete Goodyear, suela Traction Tred y calidad de triple costura.

Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Regular (D)	4-12, 13, 14

CARACTERÍSTICAS

 VIBRAM® OUTSOLE

 RED WING LEATHER

 HRO



1155

Bota estilo vaquera "Pecos" caña de 11" de altura. Fabricada en piel flor entera Brown Boomer Leather color café con tacón tipo "cubano", diseño tradicional de alta durabilidad, costura doble de alta resistencia, interior forrado en sarga y plantilla Poron®, suela Vibram® Chemigum antiderrapante.



Chevron SuperSole®

Horma:	Tallas USA:
Regular (D)	4.5-12, 13, 14, 15, 16
Amplio (E)	6.5-12, 13
Amplio (EE)	6-12, 13
Amplio (EEE)	7-12, 13, 14

* Tallas a partir de la 13 son sobre pedido

PROPIEDADES

EH Dieléctrico

CARACTERÍSTICAS

SUPERSOLE
RED WING LEATHER



1159

Bota estilo vaquera "PECOS", caña de 11" de altura. Fabricada en piel bovino de flor entera Rambo Leather color café, construcción SuperSole® Hook Well inyectada directo al corte, suela chevron, plantilla Porón®.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2892-18, EH.

Horma:	Tallas USA:
Estrecho (B)	10-12, 13
Regular (D)	7-12, 13, 14
Amplio (EE)	7-12

En Stock
 Sobre pedido

Suela Chevron SuperSole®

PROPIEDADES

EH Dieléctrico

ST Casco de Acero

CARACTERÍSTICAS

SUPERSOLE
RED WING LEATHER



2231

Bota industrial estilo "Pecos" petrolera, caña de 11" de altura. Fabricada en piel bovino flor entera Velva Boomer Leather, inyectada directo al corte, suela Mini Lug-Black, plantilla Porón® de alto confort al arco del pie. Repele el agua, color café.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-18, M/I/C, EH, NOM-113-STPS 2009

Horma:	Tallas USA:
Estrecho (B)	4-12, 13, 14, 15, 16
Estrecho (C)	8-12, 13
Regular (D)	5-12, 13, 14, 15, 16
Amplio (E)	6-12, 13, 14
Amplio (EE)	7-12, 13, 14
Amplio (EEE)	6-12, 13, 14

En Stock
 Sobre pedido

Mini Lug SuperSole®

CARACTERÍSTICAS

RED WING LEATHER

HRO



1178

Bota estilo vaquera "Pecos" dieléctrica, caña de 11" de altura. Fabricada en piel bovino de flor entera Briar Pit Stop Leather, construcción SuperSole® Hook Well inyectada directo al corte, suela Diamond Back, color café, entresuela Porón® y plantilla Texón.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-18, M/I/C, EH

Horma:	Tallas USA:
Regular (D)	5-12
Amplio (E)	6.5-12
Amplio (EE)	7-12
Amplio (EEE)	6-11

* Tallas a partir de la 12 son sobre pedido

Nitrilo Cork

PROPIEDADES

EH Dieléctrico

ST Casco de Acero

CARACTERÍSTICAS

SUPERSOLE
RED WING LEATHER



2233

Botín industrial estilo "Pecos" petrolero, caña de 8" de altura. Fabricado en piel bovino flor entera Velva Boomer Leather, repele el agua, color café. Construcción SuperSole® Hook Well, inyectada directo al corte, suela Mini Lug-Black, plantilla Porón® de alto confort al arco del pie.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-18, M/I/C, EH, NOM-113-STPS 2009

Horma:	Tallas USA:
Estrecho (A)	10-12, 13, 14
Estrecho (AA)	10-12, 13, 14
Estrecho (B)	8-12, 13, 14, 15, 16
Estrecho (C)	8-12, 13
Regular (D)	5-10
Amplio (E)	6-12, 13, 14
Amplio (EE)	7-12, 13, 14
Amplio (EEE)	6-12, 13

En Stock
 Sobre pedido

Mini Lug SuperSole®

PROPIEDADES

❄️ Aislamiento a bajas temperaturas

💧 Impermeable

EH Dieléctrico

CARACTERÍSTICAS

RED WING LEATHER
GORE-TEX
3M™ THINSULATE™ ULTRA
SUPERSOLE 2.0
COMFORTFORCE



1412

Bota alta de caña 8" para trabajo rudo. La suela exterior de dos densidades tiene un núcleo interior suave para mayor comodidad y una capa exterior transparente más dura para una máxima durabilidad. Resistente a productos químicos y aceite.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2892-18, EH

Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Estrecho (B)	10-12, 13, 14
Regular (D)	7-12, 13, 14, 15
Amplio (E)	7-12, 13
Amplio (EEE)	7-12, 13, 14, 15

Aztec SuperSole® 2.0

PROPIEDADES

EH Dieléctrico

ST Casco de Acero

CARACTERÍSTICAS

SUPERSOLE
RED WING LEATHER



2245

Bota de trabajo rudo. La parte superior de cuero Red Wing se combina con la suela de uretano moldeado directo de densidad única para brindar una excelente durabilidad y tracción, además de la mejor

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-11, M/75/C/75, Mt/75 EH PR, NOM-113-STPS 2009

Horma:	Tallas USA:
Estrecho (B)	9-12, 13, 14
Regular (D)	7-12, 13, 14, 15, 16
Amplio (E)	8-12, 13
Amplio (EE)	7-12
Amplio (EEE)	8-12

En Stock
 Sobre pedido

Diamond Lug SuperSole®

HARD HONEST WORK



PROPIEDADES

- SD** Disipador de estática
- PR** Resistente a perforaciones
- MT** Protección metatarsal
- NT** Puntera no metálica

CARACTERÍSTICAS

- HRO** HRO
- FORCE GUARD** FORCEGUARD
- LENZI** LENZI



3206

Bota industrial con cuero resistente al agua, de inyección directa y suela TredMax. Cuenta con protección metatarsal y disipador de estática. Resistente a gas, petróleo, químicos, abrasión y temperaturas extremas. Recomendada para trabajos de uso rudo.



Mini Lug RBR

Sobre Pedido

Tallas EU:
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

PROPIEDADES

- EH** Dieléctrico
- ST** Casco de Acero

CARACTERÍSTICAS

- SUPERSOLE 2.0** SUPERSOLE 2.0
- RED WING LEATHER** RED WING LEATHER
- COMFORTFORCE** COMFORTFORCE



2405

Bota industrial "Pecos" Petrolera, caña de 11" de altura. Fabricada en piel bovino flor entera Mahogany Original Leather, de grano completo, repelente al agua color café. Construcción Doble densidad SuperSole® Hook Well inyectada directo al corte, suela Aztec SuperSole® plantilla Porón® de alto confort

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-18, M/I/C, EH, NOM-113-STPS 2009



Suela Aztec SuperSole®

Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Estrecho (B)	9-12, 13, 14
Regular (D)	7-12, 13, 14, 15
Amplio (EE)	6-12, 13, 14
Amplio (H)	8-12, 13

PROPIEDADES

- PR** Resistente a perforaciones
- MT** Protección metatarsal
- AN** Protección metatarsal
- Impermeable** Impermeable
- NT** Puntera no metálica
- SD** Disipador de estática



3208

Bota impermeable de caña alta de inyección directa, antideslizante y resistente a gas, petróleo, químicos, abrasión y temperaturas extremas. Recomendada para trabajos de uso rudo.



Mini Lug RBR

Sobre Pedido

Tallas EU:
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

CARACTERÍSTICAS

- HRO** HRO
- FORCE GUARD** FORCEGUARD
- LENZI** LENZI

PROPIEDADES

- EH** Dieléctrico

CARACTERÍSTICAS

- SUPERSOLE** SUPERSOLE
- RED WING LEATHER** RED WING LEATHER
- COMFORTFORCE** COMFORTFORCE



2406

Botín industrial estilo "Pecos" petrolero, caña de 6" de altura. Fabricado en piel bovino flor entera Nutmeg Ebbtide Leather de grano completo, repelente al agua, color café con alto confort al arco del pie.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-18, M/I/C, EH, NOM-113-STPS 2009



Suela Chevron SuperSole®

Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Estrecho (A)	10-12, 13, 14
Estrecho (B)	8-12, 13, 14, 15
Estrecho (C)	8-12, 13
Regular (D)	6-12, 13, 14, 15, 16
Amplio (E)	7-12, 13
Amplio (EE)	6-12, 13, 14, 15
Amplio (H)	7-12, 13, 14, 15

PROPIEDADES

- EH** Dieléctrico
- ST** Casco de Acero
- PR** Resistente a perforaciones
- CSA** CSA

PROPIEDADES

- RED WING LEATHER** RED WING LEATHER
- SUPERSOLE 2.0** SUPERSOLE 2.0
- COMFORTFORCE** COMFORTFORCE
- SWEN-FLEX®** SWEN-FLEX®



3505

Bota para trabajo rudo de caña alta 8" ideal para cuando se necesita pasar largas jornadas en el trabajo, gracias a su suela interior suave que proporciona amortiguación, mientras que la suela exterior es resistente a perforaciones y productos químicos.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-18, M/I/C, EH PR, NOM-113-STPS 2009



Aztec SuperSole® 2.0

Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Regular (D)	7-12, 13, 14, 15
Amplio (EE)	7-12, 13
Amplio (H)	8-12, 13

PROPIEDADES

- EH** Dieléctrico
- ST** Casco de Acero
- PR** Resistente a perforaciones
- CSA**



3508

Bota premium de caña alta 8" para trabajo pesado ideal para cuando se necesita pasar largas jornadas en el trabajo, gracias a su suela interior suave que proporciona amortiguación, mientras que la suela exterior es resistente a perforaciones y productos químicos.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-18, M/I/C, EH PR NOM-113-STPS 2009



Amtec SuperSole® 2.0

Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Estrecho (B)	9.5-12, 13, 14
Regular (D)	7-12, 13, 14, 15, 16
Amplio (EE)	7-12, 13, 14
Amplio (H)	8-12, 13

PROPIEDADES

- R|W LEATHER** RED WING LEATHER
- SS** SUPERSOLE 2.0
- CF** COMFORTFORCE
- SWEN-FLEX** SWEN-FLEX®

PROPIEDADES

- EH** Dieléctrico
- ST** Casco de Acero
- PR** Resistente a perforaciones



3526

Bota alta de 6" todoterreno diseñada para entornos de trabajo difíciles. Conocido por su durabilidad en diversos entornos laborales, como petróleo y gas, construcción, fabricación y ferrocarril.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-18, M/I/C, EH PR NOM-113-STPS 2009



Horizon™ SuperSole®

Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Amplio (EE)	7 - 12, 13, 14

PROPIEDADES

- SS** SUPERSOLE
- R|W LEATHER** RED WING LEATHER

PROPIEDADES

- EH** Dieléctrico
- ST** Casco de Acero



4470

Bota industrial, caña de 11" resistente para trabajo rudo. La parte superior de cuero Red Wing de primera calidad se combina con la suela de uretano de densidad única moldeada directamente para brindar una excelente durabilidad y tracción en todas las condiciones, que proporciona la mejor resistencia al aceite y al gas.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-18, M/I/C, EH NOM-113-STPS 2009



Suela Diamond Back SuperSole®

Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Estrecho (B)	9-12, 13, 14
Regular (D)	6.5-12, 13, 14, 15
Amplio (E)	8-11
Amplio (EE)	7-12

- En Stock
- Sobre pedido

CARACTERÍSTICAS

- SS** SUPERSOLE
- R|W LEATHER** RED WING LEATHER
- CF** COMFORTFORCE

8085



La bota Iron Ranger es un ícono americano conocido por su destacado estilo y larga durabilidad. La piel usada en este modelo es toda una leyenda. Además utiliza la suela exterior Vibram.



Vibram 430 Mini-Lug

Sobre Pedido

Horma:	Tallas USA:
Regular (D)	6 - 12, 13, 14

PROPIEDADES

- EH** Dieléctrico
- ST** Casco de Acero
- PR** Resistente a perforaciones



8231

Bota industrial estilo "Pecos" petrolera, caña de 11" de altura, fabricada en piel bovino flor entera Velva Boomer Leather, repele el agua, color café. Construcción SuperSole® Hook Well, inyectada directo al corte, suela Mini Lug-Black, plantilla Porón® de alto confort al arco del pie.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-11, M/I/75/C/75, EH PR, NOM-113-STPS 2009



Mini Lug SuperSole®

CARACTERÍSTICAS

- SS** SUPERSOLE
- R|W LEATHER** RED WING LEATHER

Horma:	Tallas USA:
Amplio (EE)	6-8
Amplio (EEE)	7, 8, 12, 13

PROPIEDADES

- EH** Dieléctrico
- ST** Casco de Acero
- PR** Resistente a perforaciones



8241

Bota industrial estilo "Pecos" petrolera, caña de 9" de altura. Fabricada en piel bovino flor entera Velva Boomer Leather, repele el agua, color café. Construcción SuperSole® Hook Well, inyectada directo al corte, suela Mini Lug-Black, plantilla Porón® de alto confort al arco del pie.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-18, M/I/C, EH NOM-113-STPS 2009



Mini Lug SuperSole®

Horma:	Tallas USA:
Amplio (EE)	5-12, 13
Amplio (EEE)	6-12, 13

PROPIEDADES

- NT** Puntera no metálica
- EH** Dieléctrico
- PR** Resistente a perforaciones



3229

Bota industrial de 8" de altura. Cómoda y segura. Protección de alto impacto para el tobillo. Resistente a perforaciones. Anti-deslizante. Protege el área del pie de abrasión, aceites y químicos.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-11, M/1/75/C/75, EH PR



Suela TredMax

Tallas MEX:
3.5 al 13

*No disponible por el momento

CARACTERÍSTICAS

R|W LEATHER RED WING LEATHER

PROPIEDADES

- NT** Puntera no metálica
- EH** Dieléctrico
- PR** Resistente a perforaciones



3224

Bota industrial de 11" de altura. Fácil de meter y sacar. Cómoda y segura. Protección de alto impacto para el tobillo. Anti-deslizante. Protege el área del pie de abrasión, aceites y químicos.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-18, M/1/C, EH PR



Suela TredMax

Tallas MEX:
6, 6.5, 7 y 7.5

*Disponible por tiempo limitado

CARACTERÍSTICAS

HRO HRO
R|W LEATHER RED WING LEATHER

PROPIEDADES

- NT** Puntera no metálica
- EH** Dieléctrico
- PR** Resistente a perforaciones
- MT** Protección metatarsal



3220

Bota industrial de 11" de altura. Fácil de meter y sacar. Cómoda y segura. Protección de alto impacto para el tobillo. Anti-deslizante. Protege el área del pie de abrasión, aceites y químicos.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-11, M/1/75/C/75, Mt/75 EH PR.



Suela TredMax

Tallas MEX:
6, 6.5, 7 y 7.5

*No disponible por el momento

CARACTERÍSTICAS

HRO HRO
R|W LEATHER RED WING LEATHER

PROPIEDADES

- PR** Resistente a perforaciones
- MT** Protección metatarsal
- EH** Dieléctrico
- ST** Casco de Acero



8244

Bota de 9" con protección metatarsal.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-11, M/75/C/75, Mt/75 EH PR. NOM-113-STPS 2009



Mini Lug SuperSole®

Horma:	Tallas USA:
Amplio (EE)	5.5, 7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12

CARACTERÍSTICAS

SUPER-SOLE SUPERSOLE
SWEN-FLEX SWEN-FLEX

PROPIEDADES

- PR** Resistente a perforaciones
- Impermeable**
- EH** Dieléctrico
- ST** Casco de Acero



59006

Bota impermeable de poliuretano inyectado resistentes a perforaciones superan a las botas de goma en entornos con productos químicos y fluidos corrosivos.

Bajo Normas y Certificados: ASTM F2413-18, M/1/C, EH PR. NOM-113-STPS 2009



Mini Lug RBR

Horma:	Tallas USA:
Regular (D)	7 - 12, 13, 14, 15

CARACTERÍSTICAS

INJEX INJEX

A legacy decades in the making.





Guía de Tallas

USA	MX	CM
4	3	22 cm
4.5	3.5	22.5 cm
5	4	23 cm
5.5	4.5	23.5 cm
6	5	24 cm
6.5	5.5	24.5 cm
7	6	25 cm
7.5	6.5	25.5 cm
8	7	26 cm
8.5	7.5	26.5 cm
9	8	27 cm
9.5	8.5	27.5 cm
10	9	28 cm
10.5	9.5	28.5 cm
11	10	29 cm
11.5	10.5	29.5 cm
12	11	30 cm
13	12	31 cm
14	13	32 cm
15	14	33 cm
16	15	34 cm

Guía de Hormas

Ancho (horma)	Centímetros
AA (Estrecho)	8.25 cm
A (Estrecho)	8.73 cm
B (Estrecho)	9.20 cm
C (Estrecho)	9.68 cm
D (Regular)	10.16 cm
E (Amplio)	10.47 cm
EE (Amplio)	10.95 cm
EEE (Amplio)	11.43 cm
H (Amplio)	11.90 cm

Talla	Horma
	

SUCURSALES Y CONTACTO



SUCURSAL CURVA TEXAS

Carretera Tampico-Mante no.408, Col. México
C.P. 89348, Tampico, Tamaulipas

Tel. (833) 228 00 36 - (833) 228 45 06 Ext.108

SUCURSAL ESMERALDA

Av. Hidalgo no.5504 esq. Calle Esmeralda
Fracc. Petrolera Chairel

Tel. (833) 228 27 72 - (833) 228 43 53

SUCURSAL CD. DEL CARMEN

Carretera Carmen - Pto. Real Km 8.5
Hacienda del mar s/n, Fracc. Hacienda del mar
C.P. 24157, Cd. del Carmen, Campeche

Tel. (938) 382 00 84 - (938) 111 86 10 Ext.111

SUCURSAL VILLAHERMOSA

Plaza City Center Service, Calle Guatemala Local J 39,
Col. Atasta de Serra, C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco

Tel. (993) 161 44 40 - (993) 161 56 4

MANDANOS UN MENSAJE

 ventas@safety-offshore.com

 800 024 27 71

